RESISTO
SOLUTIONS ÉTANCHÉITÉ
WATERPROOFING SOLUTIONS
www.resisto.ca

SCELLANT ÉLASTOMÈRE ALU

FICHE TECHNIQUE
080502CAN1F
(annule et remplace 060621CAN1F)

DESCRIPTION

Le **SCELLANT ÉLASTOMÈRE ALU** est un mastic à base de bitume élastomère, de solvant volatil, de fibres (sans amiante) et de charges minérales. Des pigments d'aluminium réfléchissants sont répartis dans tout le produit pour une meilleure résistance aux rayons UV durant toute la vie du produit.

S'utilise comme complément aux membranes et bandes d'étanchéité **RESISTO** en tant que mastic de jointoiement et matériau de calfeutrement. Il est compatible avec les matériaux à base de bitume et offre une excellente adhérence sur les matériaux les plus divers, sans apprêt.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Température d'application : -10 °C à 35 °C (14 °F à 95 °F).
- Gamme de température en service : -40 °C à 80 °C (-40 °F à 176 °F).
- Peut être appliqué sur des surfaces humides.

CONDITIONNEMENT

- Cartouches de 310 ml (10 oz) (20 par boîte).

PROPRIÉTÉS

Propriétés	*SCELLANT ÉLASTOMÈRE ALU*	
Couleur	Aluminium	
Masse volumique	1,22 kg/L	10,2 lb/gal US
Teneur en solides	85 %	
Fluage ou glissement	AUCUN dans la gamme de température en service	
Temps de séchage	Entre 4 et 24 heures selon les conditions de température et la quantité appliquée	
(Valeurs nominales)		

MODE D'EMPLOI

Le **SCELLANT ÉLASTOMÈRE ALU** s'applique sur toute surface propre et saine. Les cartouches de 310 ml (10 oz) s'utilisent avec un extrudeur à cartouche standard. Ne pas faire de bandes de plus de 1 cm (3/8 po) de largeur.

PRÉCAUTIONS

Le **SCELLANT ÉLASTOMÈRE ALU** est un produit inflammable.

À conserver à l'abri du soleil et éloigné de toute flamme. Pendant l'emploi, aucune source d'ignition ne doit être présente. Après application, ne pas approcher de la flamme avant l'élimination des solvants. Ne pas fumer pendant l'emploi. Nocifs si inhalation, contact avec la peau et ingestion. En local fermé, bien aérer, par ventilation forcée si nécessaire et prévoir une surveillance depuis l'extérieur. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Pour plus de détails, consulter la fiche signalétique.

F-RES012A.indd

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM

NOTE : RESISTO se réserve le droit, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux. En conséquence, toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.